

AGRO-FORESTAL FORK - FOURCHE AGROFORESTIÈRE


La nuova forca FLT è ideale per gli operatori agricoli, forestali e per i giardinieri. E' indicata per la movimentazione del letame, della legna tagliata e delle ramaglie. E' disponibile in 5 versioni: con 8-10-12-14 o 16 denti, tutti in acciaio HARDOX o qualità similare.

The new FLT fork is ideal for agricultural, forestry and garden workers. It is suitable for handling manure, cut wood and branches. It is available in 5 versions: with 8-10-12-14 or 16 teeth, all in HARDOX steel or similar quality.

La nouvelle fourche FLT est idéale pour les opérateurs agricoles, forestiers et de jardins. A conseiller pour le déplacement du fumier, du bois coupé et des branches. Elle est disponible en 5 versions : avec 8-10-12-14 ou 16 dents, toutes en acier HARDOX ou qualité similaire.

Die neue Gabel FLT ist optimal für landwirtschaftliche Arbeiter, Forstarbeiter und Gärtner geeignet. Sie ist für das Handling von Dung, Schnittholz und Abfallholz vorgesehen. Die Gabel ist in 5 Ausführungen erhältlich: mit 8-10-12-14 oder 16 Zähnen, alle aus Stahl HARDOX oder einer ähnlichen Qualität.

La nueva horquilla FLT es ideal para los operadores agrícolas, forestales y para los jardineros. Está indicada para trasladar estiércol, madera cortada y ramas. Está disponible en 5 versiones: con 8-10-12-14 o 16 dientes en acero HARDOX o calidad similar.

DUNGGABEL - HORQUILLA AGRÍCOLA

		FLT 8	FLT 10	FLT 12	FLT 14	FLT 16
	ton	2,5 - 7,0	3,5 - 7,0	4,0 - 7,0	4,0 - 7,0	4,0 - 7,0
	mm	1340	1340	1340	1340	1340
	n.	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8
	Kg.	155	185	200	225	250
	bar	250	250	250	250	250
	Kg.	1200	1200	1200	1200	1200
	Lt	140	180	220	260	300
	mm	800	800	800	800	800
	mm	620	620	620	620	620
	mm	850	850	850	850	850
	mm	550	700	850	1000	1150

* Resistenza strutturale a sollevamento - Résistance structurelle au levage - Structural strength to lifting - Strukturelle Festigkeit zu heben - Resistencia estructural a la elevación

Abbinamenti consigliati per escavatori

Suggested combinations for excavators - *Couplages conseillées pour pelles*
Empfohlene Kupplungen für Bagger - *Combinaciones recomendadas para las excavadoras*

Attacco singolo perno
One pin connection
Attelage à axe simple
Verbindung mittels Einfachbolzen
Conexión de perno simple

Kit per adattatore attacco rapido*
Kit for quick connection adaptor*
Kit pour adaptateur attelage rapide*
Kit für Schnellwechsler-Adapterplatte*
Kit para adaptador de conexión rápida*



ton	FLT 8	C 35 F	KIT 3/8"	CR 4	Ø 25	Ø 25	CR 1/73
2,5 - 3,5	FLT 8	C 35 F	KIT 3/8"	CR 4	Ø 25	Ø 25	CR 1/80
4,0 - 5,0	FLT 8	C 50 FS	KIT 3/8"	CR 4	Ø 25	Ø 25	CR 1/80
3,5 - 5,0	FLT 10	C 50 FS	KIT 3/8"	CR 4	Ø 25	Ø 25	CR 1/80
4,0 - 5,0	FLT 12	C 50 FS	KIT 3/8"	CR 4	Ø 25	Ø 25	CR 1/80
5,0 - 6,0	FLT 12	C 65 F	KIT 1/2"	CR 5	Ø 25	Ø 25	CR 2
4,0 - 5,0	FLT 14	C 50 FS	KIT 3/8"	CR 4	Ø 25	Ø 25	CR 1/80
5,0 - 6,0	FLT 14	C 65 F	KIT 1/2"	CR 5	Ø 25	Ø 25	CR 2
5,0	FLT 16	C 50 FS	KIT 3/8"	CR 4	Ø 25	Ø 25	CR 1/80
6,0	FLT 16	C 65 F	KIT 1/2"	CR 5	Ø 25	Ø 25	CR 2